



Dış Cephe (Texture) Grenli Boya

Ürün Tanımı

Akrilik esaslı, mükemmel örtme gücüne sahip, mat, grenli texture son kat dış cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları

Beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde güvenle kullanılır.

Avantajları

- Neme ve suya dayanıklıdır.
- Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır.
- Nefes alma kabiliyeti ile duvardaki nemin dışarıya atılmasını sağlar.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır.
- Kılcal çatlaklar Newsan Yüzey Düzeltme Macunu ile doldurulmalıdır.
- Sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde Newsan Silikonlu Dış Cephe Beyaz Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine astar uygulaması yapılması gerekmektedir.
- Astarlama işleminden en az 24 saat sonra uygulama yapılmalıdır.
- İnceltmeden tek kat olarak uygulanır.
- İki kat uygulama istendiğinde, ilk kat % 10-15, ikinci kat inceltmeden uygulanır.
- Posteki rulo ile yüzeye aktarılan ürüne, mercan rulo ile desen verilir.
- Yağışlı ve nemli, aşırı rüzgarlı ve sıcak havalarda uygulamadan kaçınılmalıdır.



Boyanabilen Alan

Uygulamada yüzeye bağlı olarak;

- Desen kalınlığına bağlı olarak tek katta, ortalama 1 kg. ile 0.8-1 m² alan boyanır.
- 1 m²'de tüketim oranı ise 1.30-1.35 kg'dır.
- Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat değişebilir.

Uygulama Aparatları

Rulo ile uygulama yapılır, mercan Rulo ile desen verilir.

Kuruma Süresi (25°C / %50 Bağıl Nem)

- İlk kuruma : 2-4 saat
- Tam Kuruma : 18-24 saat

Tüketim

Tek katta yüzey ve desene bağlı olarak; 20 kg ile 15-20 m² alan boyanır

İnceltme

Maksimum % 5 inceltilerek iki (2) kat uygulama tavsiye edilir.

Ambalaj

20 kg. PE Kova

Depolama

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.