



Lux Antipas Boya

Tanımı

Alkid reçine esaslı, yüksek örtücülük ve pas önleme özelliğine sahip, kurşunsuz, son kat lüks mat boyadır.

Kullanım Alanları

İç ve dış meknlarda demir yüzeylere uygulanır.

Avantajları

- Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- Alkid ve pas önleyici antikoroziy yapısındaki pigmentler sayesinde demir yüzeyleri paslanmaya karşı korur.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır.
- Kurşun içermez.
- Sağlam, düzgün bir yüzey oluşturarak uygulama yapılacak yüzeyi son kat uygulamaya için hazır hale getirir.

Uygulama Talimatı

- Uygulanacak yüzeyler yağ, pas gibi her türlü kirlilikten temizlenmelidir.
- İlk defa astarlanacak yüzeyler iyice zımparalanmalı, yağ ve kirliler sentetik tinere batırılmış üstüğü ile silinmeli, Paslı yüzeyler, fırça, raspa ile temizlenmelidir.

Teknik Özellikler

- (20°C ve %65 Bağıl Nem)
- Renkleri: Gri, Kırmızı, Yeşil
- Yapısı: Sentetik alkid reçine esaslı
- İncelticisi: Sentetik tiner
- Yoğunluğu: Yaklaşık 1,60 g/cm³ (±0,1)
- Parlama Noktası: 36°C

Kuruma Süresi

- Uygulama Sıcaklığı: +5°C/+35°C
- Kuruma Süresi Son kat: 4 saat
- Uygulama kuruması: 24 saat



- Dokunma kuruması: 1 - 2 saat
- Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.

İnceltme

- Fırça ve rulo ile uygulandığı zaman % 5-10,
- Püskürtme ile yapılan uygulamalarda %10-15 sentetik tiner ile inceltilir.

Astarlanabilen Alan

1 kg ile uygulama zeminine bağılı olarak tek katta 1 kg ile 10-12 m². Antipas astar yapılabilir.

Ambalaj

1 kg. / 3 kg. / 20 Kg.Teneke Kova

Depolama

- Serin ve kuru ortamda ağzı açılmamış orijinal ambalajında, en az 1 yıldır.
- Ambalajın içinde ürün kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalı, 1 veya 2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

Uygulama Aletleri

Fırça, rulo, sprey tabancası

Aletlerin Temizliği

Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra sentetik tiner ile temizlenmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 10: Alevlenir.

R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.

S 20: Ürün Uygulanırken yemeyin ve içmeyin.

S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (etiketi sağlık personeline gösterin.)

S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 53: Kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.

S 56: Bu ürünü ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.