



RM-600 Rapid Mat Boya

Tanımı

Solvent bazlı, mat görünümlü, çabuk kuruyan, dış hava şartlarına dayanıklı, sanayii boyasıdır.

Kullanım Alanları

- Tüm metal yüzeylerde
- Makina aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformatör, otoradyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap, masa vb. aletlerin boyanmasında kullanılır.

Yüzey Hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzeyler aderansı azaltacak her türlü maddeden, kir, pas ve yağdan temizlenmelidir.
- Gerekirse endüstriyel rapid astar ile astarlanmalıdır

Uygulama Detayları

- Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler üzerine iki kat olarak uygulanır.
- İkinci kat uygulaması, ilk kat uygulandıktan sonra 1 saat içinde ve/veya kimyasal kurumasını tamamladıktan sonra yapılmalıdır.
- Kimyasal kurumasını tamamlamadan ikinci katı uygulamak, boya filminin kırışmasına neden olur.

İnceltme

Endüstriyel tiner ile % 15-20 oranında inceltilebilir.

Kuruma Süresi (23°C %50 bağıl nem)

- Dokunma kurumasını; 15-20 dakika
- Sert kurumasını; 12 saatte tamamlar.

Tüketim

1 kg ile 8 - 10 m².



Uygulama Aletleri

Boya tabancası

Ambalaj

20 Kg. Teneke Kutu

Depolama

- Kapalı, korunmalı mekânlarda orjinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.
- Depolama ömrü orjinal 1 yıldır.

Uyarılar & Öneriler

- Uygulama aletleri iş bitiminde hemen sonra tiner ile temizlenmelidir.
- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +10°C +35°C arasında olmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10: Alevlenir.

R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.