



EPO-P Portakal Kabuğu Görünümlü Epoksi Boya

Ürün Tanımı

Çift komponentli, epoksi esaslı, solvent bazlı portakal kabuğu desenindeki pürüzleri sayesinde kaydırmama özelliğine sahip kaplama malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Metal ve beton yüzeyler üzerine uygulanır.
- Beton mozaik ve mermer zeminlerin kaplamasında,
- Endüstriyel zeminlerde, depolarda,
- Yükleme / boşaltma alanlarının kaplamasında,
- Otopark ve servis alanlarında, pürüzlü son kat olarak uygulanır.

Avantajları

- Yaya trafiğine müsaittir.
- Tamiri mümkündür.
- Aşınma ve sürtünmeye izin vermez.

Uygulama

- Ana malzemeye sertleştirici ilave edilir.
- 5 dakika düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.
- Hazırlanmış karışım tamir amaçlı hasarlı bölgelere dökülür ve mala ile tesviye edilir.

Uygulama Aparatları

Fırça, rulo, airless, pistole.

Kuruma Süresi

Sertleşme; 12 saatte

Tüketim

Tek katta 0.5 - 0.6 kg. / m²

İnceltme

Kullanıma Hazırdır.



Ambalaj

20 kg. (17.5 kg reçine / 2,5 kg sertleştirici)

Depolama

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.

Uyarılar & Öneriler

- Uygulama aletleri iş bitiminde hemen sonra tiner ile temizlenmelidir.
- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +10°C +35°C arasında olmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10: Alevlenir.

R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

Not

- Güneş alan yüzeylerde uygulanmaz.
- Güneş ve UV ışınımına karşı dayanımı yoktur.