



Solventsiz Epoksi Ara Kat Boya

Ürün Tanımı

Epoksi reçine esaslı, çift komponentli poliamid sertleştiricili, solventsiz epoksi ara kat boyadır.

Uygulama Alanları

- Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenlen dolgu gücü yüksek, üzerine uygulanacak boyalar için sağlam bir pürüzsüzlük oluşturur.
- İyi yapışma özelliğine sahiptir.
- Su, deniz suyu, kimyasallar, aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeyin astarlanmasında yüksek korozyon dayanımı istenen alanlarda ara kat olarak kullanılır.
- Sac, galvaniz ve alüminyum, beton, ahşap yüzeyler üzerine mükemmel yapışır.
- Genel sanayii, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında performansı iyidir.
- Okul, hastahane ve üretim alanlarında yüksek performans sağlar. (Kapalı otopark, Alışveriş merkezleri)

Avantajları

- Solvent içermez,
- Mekanik, fiziksel ve kimyasal direnci yüksektir.

Uygulama Yüzeyleri

- Solventsiz epoksi astar ile astarlanmış ve kumlama yapılmış yüzeye çelik mala ile çekilerek ara kat olarak uygulanır.
- 16 kg. ara kat içerisine 4 kg. sertleştirici ilave edilerek 2 dk. karıştırılır. Hemen akabinde çelik mala ile uygulamaya geçilir.



Uygulama Aparatı

Çelik mala

İnceltme

Kullanıma hazırdır.

Boyanabilen Alan

800-1000 gr / m² (Uygulama kalınlığına göre sarfiyat değişir.

Kuruma Süresi (20°C, %50 Bağlı Nem)

Görünüm: Gri

Dokunma Süresi: 2 saat (min.)

Kuruma Süresi: 24 saat

Mekanik Direnç: 7-8 gün

Ambalaj

16+4 kg (20 kg Set)

Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Uygulama Şartları

- Ortam Sıcaklığı : + 10 °C ile + 35 °C arasında olmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Uyarılar & Öneriler

- Güneş alan yüzeylerde uygulanmaz.
 - Güneş ve UV ışınımına karşı dayanımı yoktur.
 - Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
 - Eski boyalı yüzeylere (plastik, yağlı, vb. gibi) uygulanmaz.
-