



## Roof Paint Çatı Su Yalıtım Likit Membran

### Ürün Tanımı

Elastomerik esaslı su bazlı tek bileşenli UV dayanımı yüksek esnek su yalıtım malzemesidir.

### Kullanım Alanları

- Bitüm esaslı, taşıyıcı, oluklu, teras ve çatı yüzeylerinde su yalıtım amacıyla kullanılır.
- Çatı ve teraslarda; Arduaz taşı kaplı membran uygulamalarında,
- Yeni ve eski çatılarda,
- Sac panel uygulamalarında su yalıtım amacıyla kullanılabilir.

### Uygulama Talimatı

- Roof Paint uygulanacak yüzeyler kirden, yağdan, gevşemiş ve dökülen boyalardan ve diğer yabancı malzemelerden arındırılmalıdır.
- Tüm çatlaklar, bağlantı yerleri, etekler ve çatı sızma yerleri onarılmalı ve bozulmuş, zarar görmüş, sızdıran alanlarda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
- Uygulama sırasında Roof Paint'i karıştırınız. +10 °C nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama iki kat yapılmalı, her kat bir önceki kata dik olacak şekilde boyanmalıdır.
- Bitüm esaslı yüzeylere tek kat uygulama yeterlidir.
- Sac panel uygulamalarında iki kat uygulama yapılmalıdır.



### İnceltme

- Bitüm taşıyıcı yüzeylerde maximum % 20 inceltilecek şekilde kullanılır. 500 gr/m<sup>2</sup>
- Sac panel uygulamalarında m<sup>2</sup>'ye iki kat inceltmeden uygulanır. 600 gr/m<sup>2</sup>

### Uygulama Şartları

- Ortam Sıcaklığı : + 10 °C ile + 35 °C arasında olmalıdır.
- 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### Uygulama Aletleri

Rulo

### Uyarılar & Öneriler

- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sırasında eldiven kullanılmalıdır.
- Ürünün göze ve cilde teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

