



Pool Paint Havuz Yalıtım Boyası

Ürün Tanımı

Tek bileşenli, su bazlı, mavi renkte, reçine esaslı havuz boyasıdır.

Kullanım Alanları

- Beton, sıva ve şap üzerinde,
- Havuzlarda, su tanklarında, su depolarında,
- Metal tanklarda ve su sarnıçlarında,
- Süs havuzlarında, göletlerde, barajlarda, su kanallarında,
- Arıtma ve denge depolarında.

Avantajları

- Sudan ve su basıncından etkilenmez.
- Elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz.
- UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez.
- Alkali ve kloro karşı son derece dayanıklıdır.
- Rengi zamanla solmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz.

Uygulama Talimatı

- Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- Yüzey tamirleri, boşlukların/deliklerin doldurulması Newkim Tamir Harcı ile yapılmalıdır.
- Beton ve sıva kaplı yüzeyler uygulamadan önce Newkim Pool Point Astar ile astarlanmalıdır.
- Rulo ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.
- İkinci kat ilk kat kurduktan sonra 24 saat sonrasında yapılmalıdır.



- Havuz su ile doldurulmadan önce 1 hafta gün tam kürlenmeye bırakılmalıdır.

İnceltme

Kullanıma hazırdır.

Teknik Özellikler

- Hacimsel Katı Madde %: 60 ± 2%
- Yoğunluk :1.3 - 1.4 gr/ml
- Katı Madde Oranı: % 60

Uygulama Şartları

- Ortam Sıcaklığı + 5 °C ile + 35 °C arasında olmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama Aletleri

Rulo

Uyarılar & Öneriler

Su veya diğer kimyasallarla kesinlikle inceltmeyiniz. Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yaptırmaktan kaçınınız.



Tüketim
1 kg/m²



Ambalaj
20 kg. PE Kova



Raf Ömrü
Kuru ve serin ortamda 1 ay



Renk
Mavi
(istenildiğinde diğer renklerde)