



## S-705 / Emprenye Şeffaf Su Yalıtımı

### Ürün Tanımı

Kullanıldığı yüzeye su itici özellik kazandıran, şeffaf, solvent bazlı su yalıtım.

### Kullanım Alanları

- Her türlü beton yüzeyde
- Yatay ve düşeyde
- Derz dolgu uygulanmış alanları güçlendirerek su kaçaklarını önler.
- İç ve dış yüzeylerde kullanıma uygundur.

### Avantajları

- Uygulandığı alana su geçirmez bir film tabakası oluşturarak su geçirimsizlik sağlar.
- UV dayanımı yüksektir.

### Yüzeyin Hazırlanması

- Kaplanacak yüzeyin temiz ve sağlam olması gereklidir.
- Yapışmaya ters etki yapacak tüm yabancı maddeler temizlenmeli

### Uygulama Detayları

- Kullanıma hazırdır.
- Rulo veya fırça ile çok rahat uygulama imkanı verir.



- Herkes tarafından çok rahat uygulanabilir.
- Uygulama iki kat yapılmalı
- Katlar arası 1 saat beklenmelidir.

### İnceltme

- Kullanıma Hazırdır.
- İnceltme gerektirmez.

### Uygulama Şartları

Uygulama iki kat yapılmalıdır.

### Uygulama Aletleri

Rulo, fırça

### Uyarılar & Öneriler

- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Ürünün kapağı açık bırakılmamalıdır.
- Göze ve cilde temas ettirmeyiniz.

### Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.

İçerik	Solvent bazlı reçine
İnceltme	Kullanıma hazırdır.
Karışım Yoğunluğu	0.80 - 0.85 gr/cm <sup>3</sup>
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kuruma Süresi	30 - 40 dakika
Dokunma Süresi	2 saat
Tam Kuruma	24 saat



#### Tüketim

En az iki kat uygulama yapılır.  
Her bir kat için 200 gr/m<sup>2</sup>



#### Ambalaj

1 - 3.5 - 5 kg.  
Teneke kutu



#### Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda  
üretim tarihinden itibaren 1 yıl



#### Renk

Şeffaf