



Süper Alçı Astarı

Ürün Tanımı

Akrilik esaslı, alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini dolayısıyla, boyama işleminde yaşanan sorunlara kesin çözüm getiren, şeffaf alçı yüzey astardır.

Avantajları

- Alçı yüzeyde emiciliği azaltır
- Rahat Uygulanır.
- Uygulama yapılacak son kat boyanın yüzeye iyi tutunmasını sağlar.
- Yüzeyin emiciliğini azaltarak son kat boyanın sarfiyatını azaltır.
- Güçlü bağlayıcı özelliği ile yüzeylere derinlemesine nüfuz eder.

Yüzeyin Hazırlanması

- Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır.
- Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası-çalı süpürgesi ile tozu alındıktan sonra süper alçı astarı uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama Detayı

- İnceltme yapılmadan yüzeye fırça veya rulo ile uygulanabilir.
- Uygulamanın çok ince bir kat halinde yapılması, kestirme yerlerinde üst üste binme yapmaması ve yüzeyde film oluşturmaması çok önemlidir.
- Aksi halde üzerine uygulanacak son kat boyada yapışma zayıflığı ve çatlama görülür.
- Newkim Süper Alçı Astarı uygulamasından en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır.
- Fırça veya rulo ile tarama/perdahlama yapılmadan uygulanmalıdır.



Sınırlamalar

- Saten alçı, alçıpan gibi ilk defa boyanacak yüzeyler ile çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerin boya alt astarlamasında kullanılır. Yüzeyde film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır.
- Asla Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır.

Uygulama Şartları

- Tek kat uygulanır.
- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
- Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır.

Uygulama Aletleri

Fırça, rulo

Uyarılar & Öneriler

- Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.
- Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir.
- Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
- Tahriş edicidir.
- Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre dir.

Renk	Beyaz
Yapısı	Akrilik emülsiyon
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Dokunma Süresi	3 saat
Kuruma Süresi	min. 6 saat



Tüketim

Tek katta 1 lt. ile
8-10 m²



Ambalaj

5 - 20 lt.



Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıl



Renk

Beyaz