



## Newsera Seramik Üstü Seramik Yapıştırma Astarı

### Ürün Tanımı

Tek bileşenli, akrilik emülsiyon esaslı, seramik üzerine seramik kaplamadan önce aderansı artırmak ve yüzeyin emiciliğini dengelemek için uygulanan yüksek yapışma gücüne sahip astardır.

### Kullanım Alanları

- İç ve dış mekan duvar;
- Her türlü seramik kaplaması,
- İç ve dış mekan zemin;
- Her türlü seramik kaplaması
- Sert vinil döşemeler
- Ahşap
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### Avantajları

- Prüzüzsüz ve parlak zeminler üzerine seramik yapıştırılması için pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini sağlar.
- Yüksek alkali ortamlardan etkilenmez.
- Solvent içermez. Koksuzdur.
- İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.

### Yüzeyin Hazırlanması

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeydeki alçı, boya, tutkal, yağ, çimento artıkları tamamen temizlenmelidir.
- Yüzey su ile yıkanıp, kurumaya bırakılmalıdır.
- Ahşap ve parke yüzeylerde bulunan vernik, balmumu ve benzeri kalıntılar kazınarak ve hatta sistre yapılarak temizlenmelidir.

### Uygulama Detayları

- Rulo ile uygulanır.
- İnceltmeden homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.



### İnceltme

- Kullanıma hazırdır.

### Uygulama Sınırı

- Yapıştırma astarının üzerine alçı ve sıvama harcı kullanılmaz.
- Sadece Fayans ve Granit Yapıştırma Harçları kullanılabilir.
- Sıvama veya tamir harcı amacıyla kullanmayınız.
- Fayans seramik uygulamasına geçmek için en az 24 saat beklenmelidir.

### Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığının + 5 °C ile + 35 °C arasında olmalıdır.
- Uygulamadan önce karıştırınız.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
- Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Newkim Seramik üstü seramik yapıştırma astarının sağlayacağı yüzey aderansının korunması için, uygulama sırasında kirlenmemesine özen gösterilmelidir.

### Uygulama Aletleri

Rulo

### Uyarılar & Öneriler

- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir.
- Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç ambalaj üst üste konarak depolanmalıdır.
- Cilt ile temasından kaçınılmalı ve uygulama sırasında eldiven kullanılmalıdır.

### Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.

Görünüm	Açık mavi
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Yapısı	Akrilik kopolimer
Yoğunluğu	Yaklaşık 1.60 gr/cm <sup>3</sup> (±0.1)
Uygulama Sonrası Bekleme Süresi	24 saat

