



İç Cephe (Export Plastik) Su Bazlı Plastik Boya

Ürün Tanımı

Stren akrilik kopolimer esaslı, teneffüs etme özelliğine sahip, kapatma gücü yüksek iç cephe mat boyadır.

Uygulama Alanları

Binaların iç mekanlarında her türlü duvar yüzeylerinde kullanılır.

Avantajları

- Ekonomi ve kaliteyi birarada veren iç cephe duvar boyasıdır.
- Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.
- Uygulandığı yüzeyle mükemmel bir bütünleşme sağlar.
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz

Uygulama Talimatı

- Boyamadan önce (macun ve astar uygulanmış) yüzey tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır.
- İnceltme oranına göre inceltilmeli, karıştırılmalı, homojen hale getirilmelidir.
- Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde uygulama öncesinde Newsan dönüşüm astarı tek kat halinde uygulanabilir.
- Alt yüzey işlemleri tamamlanmış (macun ve astar uygulanmış) yüzeylerde 24 saat sonra su ile hacmen % 20- 25 oranında inceltilerek, fırça veya rulo ile en az 2 kat olarak uygulanır.
- Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır.
- Katlar arasında mevsim farklılıkları gözönüne alınarak 2-3 saat beklenmelidir.
- Kestirmelerde bindirme yapılmamasına dikkat edilmelidir.



Boyanabilen Alan

İki katta yüzeye bağlı olarak;

- 3,5 kg ile 10-12 m²
- 10 kg ile 28-30 m²
- 20 kg ile 50-52 m² yüzey boyanabilir.

Uygulama Aparatları

Rulo ve fırça ile uygulama yapılır.

Kuruma Süresi (23°C (±2°C)'de %55 (±5°C)

- İkinci Kat Uygulama: 2-3 saat
- Son Kuruma: 24 saat

İnceltme

En çok % 20-25 inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.

Ambalaj

20 / 10 / 3.5 kg. PE Kova

Depolama

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.