



Newizolan Astar (Şeffaf Astar)

Ürün Tanımı

Su Bazlı, iç cephe ve dış cephe astarı olarak kullanılabilen şeffaf astardır.

Uygulama Alanları

- Brüt beton, gaz beton, alçıpan, tuğla, alçı macun vb. yapı elemanları üzerinde kullanılır. İzolasyon amaçlı kullanılabilir.
- Eski boyalar, eski siva yüzeylerde kullanılabilir.
- Eski binalarda mantolama öncesinde kullanılması durumunda mantolama yapıştırıcısı ile duvar arasında yapışma mukavemetini artırır.

Avantajları

- Yüzeyi korur ve güçlendirir.
- Son kat dayanımını artırır.
- Rahat uygulama imkanı verir.

Uygulama Talimatı

İzolasyon astarı amaçlı kullanılacak durumlarda;

- Su itici özelliği için izolasyon malzemesi olarak kullanılacağı hallerdeki inceltme oranına göre inceltilebilir. Newsan Newizolan astar, boyalı yüzeye veya üzerine boya sürülmeyecek siva, brüt beton vb. yüzeylere rulo veya fırça ile uygulanır.
- İzolasyon amaçlı yapılan uygulamada ürünün yüzeyde film oluşturacağı için üzeri boyanmamalıdır. Aksi takdirde boya yüzeyinde çatlama, kalkma yapar ve boya tutunamaz.

Boya astarı olarak kullanılacak hallerde;

- Uygulama sırasında bindirme yapılmamasına dikkat edilmeli, yüzeyde film oluşturulması engellenmelidir. Aksi halde üzerine uygulanacak boyada çatlama ve dalgalı bir görünüm oluşmasına neden olur.



Uygulama Aparatları

Rulo, fırça veya pistle ile uygulanabilir.

Uygulama Önerisi

Üzerine son kat boya uygulanması için 1 gün beklenilmesi önerilir.

Tüketim

60 - 70 gr. / 1m² alan boyanabilir.
(1/7 oranında inceltildiğinde)

İnceltme

- Su ile inceltilir.
- Dış cephe uygulamalarında; 1 lt; 5 lt.su
- İç cephe uygulamalarında; 1 lt; 7 lt. su
- İzolasyon Astarı olarak; 1 lt; 2 lt. su

Boyanabilen Alan

- 0.75 lt. ile 45 m²
- 2.5 lt. ile 100 m²
- 7.5 lt. ile 450 m²
- 15 lt. ile 900 m² alan tek katta boyanabilir.

Ambalaj

0.75 - 2.5 - 7.5 - 15 lt. PE kova

Depolama

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.