



Nouvo Sedef Boya

Ürün Tanımı

Su bazlı yüzeylere dekoratif amaçlı uygulanan, silinebilir, farklı uygulama aparatları ile ışığın yansımalarına bağlı olarak sedefli desenler oluşmasını sağlayan, çevre dostu, örtücülüğü yüksek, esnek yapıda sedefli desenler oluşturulmasını sağlayan iç cephe boyasıdır.

Avantajları

Tam silinebilme özelliği

Yüzeyin Hazırlığı ve Uygulama

- Uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır.
- Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5 - +35°C arasında olmalıdır.
- Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar için Newsan Yüzey Düzeltme Macunu kullanılmalıdır.
- Newsan dönüşüm (Transfer) Astarı ve boya uygulanmış yüzeylere 18 - 24 saat bekledikten sonra ilk kat olarak Newsan Mat / Yarı Mat boya istenilen rengi kısa tüylü saten rulo ile tek kat olarak uygulanır.
- 4 saat sonra ikinci kat olarak Nouvo Sedef istenilen desen ile uygulanır.

Uygulama Aparatları

Saten rulo, fırça ve Dekoratif Sedef Boya Baskı Efekt Süngeri

Uygulama Aparatları

Rulo ve fırça ile uygulama yapılır.

Kuruma Süresi (25°C, %50 Bağıl Nem)

- Dokunma kurumasını 2 saat
- Sert kurumasını 24 saatte tamamlar.



Tüketim

Tek katta 15-20 m²/L

İnceltme

Kullanıma hazırdır.

Ambalaj

0,75 L - 2,5 L - 15 L

Depolama

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.